




P18/36 Bomba de Condensado de pared



P18/36

Bomba de Condensado de pared

Doble garantía, gran seguridad



Motor sin escobillas de alto rendimiento, alta potencia



Sistema de control con doble sensor, mejora la durabilidad



Indicador de nivel incorporado, asegura una instalación precisa



Indicador LED que provee información acerca del funcionamiento



Descripción del producto

La bomba de condensado P18/36 está diseñada para ser instalada debajo de la unidad interior del aire acondicionado y es adecuada para equipos hasta 45.000 btu/h de capacidad.

Equipada con un motor sin escobillas y sistema de sensores dual, asegurando la operación sin contratiempos ni ruido y por mucho tiempo.

Fácil instalación y fácil acceso para mantenimiento, haciendo a la P18/36 un producto estrella en la serie de mini bombas WIPCOOL



Caudal máximo
36L/h



Elevación máxima
10m



Nivel de sonido
21 dB(A)

Datos técnicos

Modelo	P18	P36
Voltaje	100V-230V/50-60Hz	
Elevación de descarga (máx)	10m(33ft)	
Caudal (máx)	18L/h(4.8GPH)	36L/h(9.6GPH)
Capacidad del tanque	150ml	
Mini splits hasta	30,000btu/hr	45,000btu/hr
Nivel de ruido a 1m	19dB(A)	21dB(A)
Temperatura ambiente	0°C-50°C	

Relación de caudal

