





P380 Bomba de Condensado de tanque



Bomba de tanque

P380 Bomba de Condensado de tanque de bajo perfil Bajo perfil, gran elevación de descarga



Estructura fija de tipo hebilla, fácil de instalar.



5 entradas para una configuración máxima de 4 superiores y 1 lateral, fácil de usar



Diseño de bajo perfil, excelente opción para ubicaciones donde el espacio es limitado



Caudal máximo
380L/h

Elevación máxima
6.6m

Descripción del producto

La bomba de tanque P380 provee la solución más económica al enfrentarse a un drenaje con una elevación de hasta 7 metros y un caudal de hasta 400 l/h. Aprobado para equipos con capacidad de hasta 500,000 btu/h.

Incorporando una bomba de agua de alta potencia, interruptor de seguridad y sensor de nivel de sonda, asegura un funcionamiento silencioso por un largo tiempo. En adición, esta bomba tiene solo 119mm de altura, lo que la convierte en una excelente opción para ubicaciones donde el espacio es limitado.

Datos técnicos:

Modelo	P380
Voltaje	100V-230V~/50-60Hz
Elevación de descarga (máx)	6.6m(22ft)
Caudal (máx)	380L/h(100GPH)
Capacidad del tanque	1.8L
Nivel de ruido a 1m	28dB(A)
Temperatura ambiente	0°C-50°C
Consumo	20W

Relación de caudal

