



C30S Máquina Limpiadora de vapor

La C30S es un dispositivo multifuncional para la limpieza integral de su aire acondicionado doméstico. La máquina permite trabajar hasta en 5 modos: vapor, agua caliente, agua fría y tratamiento de ozono.

El vaporizador también cuenta con una pantalla táctil LCD y mensajes de VOZ que informan sobre el modo de funcionamiento de los dispositivos.

Gracias a estas funciones, no solo puede limpiar fácilmente, sino también desinfectar el aire acondicionado y eliminar los olores desagradables.

El vapor caliente que sale de la boquilla del dispositivo puede alcanzar una temperatura en el rango de 130° C-150 C, por lo que no solo limpiará el interior del aire acondicionado sin el uso de detergentes adicionales, sino que también lo desinfectará.

El proceso de eliminación de bacterias peligrosas y otros microbios se completará con el modo de tratamiento con ozono, que mata el 999% de los microorganismos y elimina los olores desagradables. En el modo de agua caliente, el dispositivo calienta el agua a una temperatura de 60-85 °C, con una presión de trabajo de 3-6 bar, por lo que no hay riesgo de dañar los componentes internos del aire acondicionado.

La máquina también incluye muchos accesorios profesionales, como boquilla de pulverización doblada a 90°, cepillo de nailon, boquilla de vapor larga y una boquilla rociadora giratoria de 220°, que te ayudarán a completar una limpieza profesional y profunda.

C30S Máquina Limpiadora de vapor

Potente vapor, limpieza definitiva



Pistola rociadora inteligente, operación conveniente con alta eficiencia



Estructura de tambor, tubos de entrada y salida de rápido almacenamiento



Configuración humanizada con pantalla táctil LCD y recordatorio de VOZ



Vapor caliente a alta presión, esterilización física pura, desinfección con ozono, esterilización segura y eficiente



Vapor de alta presión
6L/min



5 modos de
limpieza



Tiempo decalcificación de
30 segundos



Temperatura de vapor
130-150°C

Datos técnicos:

Model	C30S	
Voltaje	230V~/50-60Hz	100-120V~/50-60Hz
Potencia (máx)	3300W	2000W
Caudal (máx)	3L/min	3L/min
Presión de trabajo (máx)	3-6bar	3-6bar
Elevación de succión (máx)	1.5m	1.5m
Temperatura de vapor	130-150°C	120-130°C
Temperatura de salida del agua	60-85°C	50-75°C
Dimensiones de las mangueras	Manguera de succión 2m, manguera de descarga 4m	

Accessories

