



C10BW

Máquina limpiadora de serpentines integrada

La máquina limpiadora de serpentines integrada C10BW es ideal para limpiar en lugares donde el agua y la electricidad pueden ser inaccesibles. Está alimentada por corriente CA o por batería de ion de litio de 18V, y tiene 6 adaptadores de batería (opcional) a tu elección, puedes usar tus propias baterías si son compatibles con alguno de estos 6 adaptadores.

En adición, esta máquina te provee de una solución integral para tu proceso de limpieza, incorporando un tanque de agua limpia de 18L, un tanque de químico limpiador de 2L y un chasis de tipo carretilla que brinda una excelente movilidad. Una correa posterior opcional que puede liberar tus dos manos para permitirte subir una escalera para un sitio de trabajo específico (techos, áticos, etc.). Por lo que puede ser usado para todas las aplicaciones de limpieza.

A diferencia de las máquinas tradicionales de alta presión y los rociadores de baja presión, esta máquina está especialmente diseñada para serpentines de HVAC, brindando dos presiones de limpieza. Puede seleccionarse entre 5bar/10bar de acuerdo a las distintas ocasiones de limpieza, ¡logrando los serpentines más limpios que hayas conocido! different cleaning occasions, give you the cleanest coils you ever had!

C10BW

Máquina limpiadora de serpentines integrada

Solución integrada, limpieza móvil



Excelentes movilidad. Equipada con ruedas y un mango para empujar



Solución integrada. Tanque de agua limpia de 18L con tanque para químico limpiador de 2L



2 Fuente de alimentación. Para elegir corriente alterna o batería de ion de litio 18V



Excelente movilidad. También disponible con correa posterior para máxima versatilidad



6 adaptadores a elección, compatibles con 6 marcas de baterías reconocidas (El adaptador se vende por separado)



Caudal 4L/min



Encendido y apagado automático



Presión ajustable 5/10Bar



Compatible con 6 tipos de baterías reconocidas

Datos técnicos:

| Modelo | C10BW |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Voltaje | 18V(AEG/RIDGID interface) |
| Presión | 3-5 / 7-10 bar(Dual) |
| Caudal (máx.) | 4L/min |
| Tiempo de operación referencial | 50-120mins(4.0AhLi-ion battery) |
| Tiempo de carga referencial | 210mins(4.0AhLi-ion battery) |
| Tanque de agua | 18L |
| Tanque de químico | 2L |
| Manguera de descarga | 5m |
| Peso(sec) | 6.6kg(w/o battery) |

Notas Due to the strict transportation terms, we can not include any Li-ion battery, you can choose our battery adapters for use your own batteries.

Accessories

