



S Series Bomba de vacío

Descripción del producto

La Serie S de bombas de vacío es una excelente opción cuando el precio es una consideración importante. Disponible en una amplia gama de capacidades.

Elcaudal cubre de 2 a4 CFM (57 a113 LPM), por lo que son ideales para sistemas mini split, tareas livianas en aplicaciones automotrices y comerciales pequeñas. Cuenta con un depósito de aceite completamente transparente para brindarle un indicador instantáneo de la condición de su aceite y de la bomba.

Yun depósito fabricado en plástico ABS de ingeniería de punta personalizado para un uso duradero. Soluciona problemas de forma rápida, y es fácil para reparar o reemplazar las piezas.

S Series Bomba de vacío


Compacta y portable



Características del producto



Diseño patentado anti-derrames para prevenir derrames de aceite



Mecanismo de lubricación de alimentación forzada



Deposito de aceite transparente



Motor con tecnología DC

Modelo	S1	S1.5	S2
Voltaje	230V~/50-60Hz or 100-120V~/50-60Hz		
Vacio definitivo	150 microns		
Potencia de entrada	1/4HP	1/4HP	1/3HP
Caudal (máx.)	2CFM 57L/min	3CFM 85 L/min	4CFM 113 L/min
Capacidad de aceite	230ml	210ml	200ml
Peso	3.3kg	3.4kg	3.6kg
Dimensiones	266x121x194		
Puerto de acceso	1/4" SAE		